

# 06. PIATTAFORME SEMOVENTI IBRIDE A BRACCIO ARTICOLATO

La gamma di articolate ibride del brand Nifty Lift hanno un motore termico range extender EU Stage V supportato dalla batteria per quando è necessaria extra potenza. Questo garantisce prestazioni elevate a consumi di carburante ridotti.

L'innovativa funzione 'Diesel Re-Gen' ricarica le batterie anche senza una fonte di alimentazione di rete, fornendo una ricarica rapida ogni volta che la macchina è ferma e il motore acceso.

La modalità solo elettrica consente il funzionamento a emissioni zero, rendendo la macchina ideale per l'uso in ambienti interni o per un funzionamento silenzioso e pulito.

## CARATTERISTICHE

- ⊕ Potenza ibrida di seconda generazione, intelligente, efficiente e rispettosa dell'ambiente
- ⊕ Motore conforme allo Stage V dell'UE con emissioni ridotte per prestazioni più ecologiche
- ⊕ Pendenza superabile
- ⊕ 4WD per terreni accidentati
- ⊕ Telematica avanzata
- ⊕ Raggio di sterzata esterno di 3,89 m
- ⊕ Sistema di sicurezza a bordo SiOPS® di Niftylift che blocca il movimento della macchina in caso di operazioni involontarie rilevate



## MODELLO

	Nifty Lift HR21E (4X4)	Nifty Lift HR28E (4X4)
→ <b>Dimensioni</b>	<b>Dimensioni</b>	
Altezza di lavoro	20,8 m	28 m
Sbraccio orizzontale	13 m	19 m
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	5,47 m x 2,27 m x 2,18 m	7,3 m x 2,49 m x 2,7 m
Dimensioni della cesta	1,8 m x 0,8 m	2,4 m x 0,9 m
→ <b>Prestazioni</b>	<b>Prestazioni</b>	
Portata della piattaforma	250 kg, 2 pers.	280 kg, 3 pers.
Pendenza superabile	45%	40%
Rotazione della cesta	160°	180°
→ <b>Peso</b>	6.640 kg	14.650 kg

SCHEDA TECNICA ↓