

# 01. PIATTAFORME SEMOVENTI ELETTRICHE A FORBICE

La vasta gamma di semoventi elettrici a forbice di Sinoboom consiste in modelli con un design robusto e dinamico che offre stabilità, qualità e sicurezza eccezionali. Le opzioni includono unità per l'uso all'aperto e all'interno, con diverse possibilità di inclinazione e pneumatici ideali per tutte le superfici.

## CARATTERISTICHE

- ⊕ Motori elettrici e batterie AGM senza manutenzione marca Discover (assoluta qualità)
- ⊕ Caricabatterie con programmazione, adattabile a diversi tipi di batterie
- ⊕ Verniciatura in elettroforesi (unica!)
- ⊕ Sedi porta forche longitudinali e trasversali per una movimentazione più semplice in tutte le condizioni
- ⊕ QR code per scaricare facilmente col cellulare tutti i manuali
- ⊕ Barre di protezione antigraffio
- ⊕ Presa a 220 V in cesta con salvavita ed alloggiamento protetti
- ⊕ Pianale mandorlato antiscivolo senza bisogno di adesivi
- ⊕ Joystick ergonomico con copertura per destroidi e mancini
- ⊕ Protezione motori dagli urti
- ⊕ Perni e bielle sterzo rinforzate
- ⊕ Display con autodiagnosi
- ⊕ Tubi marca Manuli di alta qualità
- ⊕ Tutti i componenti protetti dagli urti (lampeggianti, inclinometro, ecc.)
- ⊕ Slitte antiribaltamento rinforzate
- ⊕ Cerniere cassoni e cancelletto molto robuste
- ⊕ Estensione piattaforma robusta e molto scorrevole



↓ SCHEDA TECNICA

MODELLO	1530SE	1932SE	1932ME	2132E	2746E	2732E	3346E	4047E	4647E	4655E
→ <b>Dimensioni</b>										
Altezza massima di lavoro (interno/esterno)	6,5 m /5,8 m	7,6 m	7,8 m	8,3 m	10,1 m	10,1 m	12 m	13,9 m /11 m	15,80 m	15,8 m
Massima estensione della piattaforma	0,6 m	0,6 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Larghezza a riposo	0,76 m	0,81 m	0,81 m	0,83 m	1,17 m	0,83 m	1,17 m	1,17 m	1,27 m	1,41 m
Lunghezza	1,42 m	1,51 m	1,8 m	2,46 m	2,45 m	2,46 m	2,45 m	2,45 m	2,78 m	2,78 m
Dimensioni della cesta	1,34 m ×0,7 m ×1,1 m	1,37 m ×0,7 m ×1,1 m	1,64 m ×0,76 m ×1,1 m	2,30 m ×0,8 m ×1,1 m	2,30 m ×1,15 m ×1,1 m	2,30 m ×0,8 m ×1,1 m	2,30 m ×1,15 m ×1,1 m	2,30 m ×1,15 m ×1,1 m	2,64 m ×1,15 m ×1,1 m	2,64 m ×1,15 m ×1,1 m
→ <b>Prestazioni</b>										
Nr. persone in piattaforma (interno/esterno)	2 pers. /1 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers. /2 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers. /1 pers.	2 pers.	2 pers. /1 pers.
Capacità della piattaforma	240 kg	230 kg	230 kg	380 kg	450 kg	250 kg	320 kg	320 kg	227 kg	227 kg
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
→ <b>Peso</b>										
	880 kg	1.210 kg	1.575 kg	2.090 kg	2.715 kg	2.265 kg	2.815 kg	3.210 kg	3.375 kg	3.430 kg
Usò interno										
→ <b>Conformità agli standard</b>										
	ISO/CE/EAC	ISO/CE/EAC	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS