

# 02. PIATTAFORME SEMOVENTI ELETTRICHE A FORBICE DA CANTIERE

Equipaggiate con stabilizzatori e pneumatici artigliati anti traccia, questa nuova generazione di piattaforme Sinoboom semoventi a forbice ad alimentazione totalmente elettrica sono perfette sia per l'utilizzo in cantiere che in ambienti interni.

## CARATTERISTICHE

- ⊕ Motori elettrici AC Drive e batterie AGM senza manutenzione marca Discover (assoluta qualità)
- ⊕ Costruite per muoversi su terreni accidentati o irregolari
- ⊕ Piattaforma larga 1,6 m con estensione della cesta per spazio e sbraccio aggiuntivi
- ⊕ Fino al 50% di pendenza superabile
- ⊕ Livellamento con un solo clic, per lavorare facilmente su superfici irregolari
- ⊕ Green con garanzia di qualità della batteria
- ⊕ 2/4 Ruote motrici
- ⊕ Assale oscillante



MODELLO	Sinoboom 3369RE	Sinoboom 4069RE	Sinoboom 4389RE	Sinoboom 5389RE
<b>→ Dimensioni</b>				
Altezza massima di lavoro	12 m	14,2 m	15,1 m	18,2 m
Massima estensione della cesta	1,5 m	1,5 m	1,5/1,2 m	1,5/1,2 m
Larghezza a riposo	1,77 m	1,77 m	2,28 m	2,28 m
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	2,8 m x 1,6 m x 1,1 m	2,8 m x 1,6 m x 1,1 m	3,98 m x 1,82 m x 1,1 m	3,96 m x 1,82 m x 1,1 m
<b>→ Prestazioni</b>				
Nr. persone in piattaforma (interno/esterno)	4 pers. /2 pers.	3 pers. /2 pers.	4 pers. / 4 pers.	4 pers. /4 pers.
Capacità della piattaforma	450 kg	365 kg	680 kg	680 kg
Capacità dell'estensione della piattaforma	140 kg	140 kg		
Pendenza superabile	35%	35%	50%	40%
Trazione e sterzo	2WD x 2WS	2WD x 2WS	4WD x 2WS	4WD x 2WS
<b>→ Peso</b>	4.510 kg	5.580 kg	8.500 kg	9.250 kg
<b>→ Conformità agli standard</b>	ISO/CE/ANSI	ISO/CE/ANSI	ISO/CE/ANSI	ISO/CE/ANSI

SCHEDA TECNICA ↓