

03. PIATTAFORME SEMOVENTI DIESEL A FORBICE DA CANTIERE

La gamma di semoventi diesel Sinoboom è alimentata dall'eccellente motore Kubota D1105 conforme alla normativa EU Stage V che consente di massimizzare le prestazioni di sollevamento, garantendo allo stesso tempo la riduzione al minimo di rumore e vibrazioni.

CARATTERISTICHE

- ⊕ Fino al 35% di pendenza, per gestire facilmente tutte le esigenze in esterno
- ⊕ Comandi proporzionali, assale oscillante attivo sia a macchina chiusa che sollevata
- ⊕ Alta efficienza
- ⊕ Cesta larga 1,6 m con estensione della piattaforma da 1,5 m
- ⊕ Sistema automatico di livellamento per lavorare facilmente su superfici stradali irregolari
- ⊕ Vano motore estraibile per una manutenzione più facile
- ⊕ 2 cofani apribili lateralmente, per una facile manutenzione



MODELLO	Sinoboom 3369RD	Sinoboom 4069RD
→ Dimensioni		
Altezza massima di lavoro	12 m	14,2 m
Massima estensione della cesta	1,5 m	1,5 m
Larghezza a riposo	1,78 m	1,78 m
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	2,8 m x 1,6 m x 1,1 m	2,8 m x 1,6 m x 1,1 m
→ Prestazioni		
Motore	Kubota D1105-E4B-EU-X1	Kubota D1105-E4B-EU-X1
Nr. persone in piattaforma (interno/esterno)	4 pers. /2 pers.	3 pers. /2 pers.
Capacità della piattaforma	450 kg	365 kg
Pendenza superabile	35%	35%
Trazione e Sterzo	4WD x 2WS	4WD x 2WS
→ Peso (con stabilizzatori /senza stabilizzatori)	4.110kg/3,650kg	5.180kg/4,720kg
→ Conformità agli standard	CE/ANSI/AS/CSA	CE/ANSI/AS/CSA

SCHEDA TECNICA ↓